

BUD 165W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALLAGE : 8435430626360
BOÎTE EXTERNE : 8435430626377



USB-C
3 PORTS



USB-A
1 PORT



PD3.1 / PPS



QC 3.0



165W
MAX OUTPUT
POWER



FOR
LAPTOP / MAC



FOR TABLET /
SMARTPHONE



FOR
HEADPHONE



FOR
SPEAKER



DESCRIPTION

- Chargeur mural avec 3 ports USB-C (PD3.1 & PPS) et 1 port USB-A QC3.0, avec une puissance maximale de 165W.
- Fabriqué en GaN et en matériaux ignifuges, c'est le chargeur idéal pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.
- C'est un chargeur intelligent qui permettra une charge plus efficace de la batterie de l'appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- De plus, grâce à sa technologie avancée PD3.1, il permet une puissance de 140 W via son port USB-C1.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance d'entrée : 100-240V~50/60Hz, 2,3A Max
- Sortie :
 - USB-C1: PPS: 3.3V-21V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (Max 140W)
 - USB-C2: PPS: 3.3V-21V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max 100W)
 - USB-C3: PPS 3.3V-11V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Max 65W)
 - USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (Max 30W)
 - USB-C1+USB-C2/C3: 100W+65W
 - USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W
 - USB-C2+USB-C3: 100W+65W
 - USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+65W+30W
 - USB-C1+USB-C2+USBA: 65W+65W+30W
 - USB-C1/C2+USB-C3+USBA: 100W+15W (5V/3A)
 - USB-C1 65W+USB-C2 65W+USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A)
- Puissance de sortie totale : 165W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BUD 165W
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

| Dimensions (mm) et poids (g) | W | D | H | |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|
| - Boîte externe : | 225 | 215 | 180 | - |
| - Emballage : | 102 | 40 | 140 | - |
| - Produit : | 35 | 110 | 72 | 250 |
| - Unités par pallet : | 1200 | | | |
| - Unités par boîte : | 10 | | | |
| - Boîtes par pallet : | 120 | | | |
| - Boîtes sur la base : | 15 | | | |
| - Boîtes en hauteur : | 8 | | | |