

BUD 65W-C NANO

USB-C POWER ADAPTER

	BLACK	WHITE
EMBALLAGE :	8435430629163	8435430629187
BOÎTE EXTERNE :	8435430629170	8435430629194



DESCRIPTION

- Chargeur mural compact avec 2 sorties USB-C (PD & PPS) d'une puissance maximale de 65W.
- Fabriqué en GaN et en matériaux ignifuges, c'est le chargeur idéal pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables.
- C'est un chargeur intelligent qui permet une charge plus efficace de la batterie de l'appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Chargeur

- Entrée : 100-240 V~50/60 Hz 1.3A-Max
- Sortie : C1/C2 : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W Max), PPS : 5V-20V/3A
- C1+C2 (45W + 12W) :
- C1 : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W Max)
- C2 : 5V/2.4A
- Puissance de sortie totale : 65W Max

Câble

- PD3.0 Type-C vers Type-C 60W
- Câble de données à charge rapide
- Qualité du matériau : câble tressé + coque en alliage d'aluminium
- Transmission des données : 480bps USB2.0
- Tension/courant : 20V/3A
- Longueur du câble : 1.5m

- 65W C+C :
- Rendement actif moyen : 89.05%
- Rendement à faible charge (10%) : 85.51%
- Consommation à vide : ≤0.3W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Chargeur USB-C
- Câble USB-C
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm)
et poids (g)

	W	D	H	
- Boîte externe :	250	220	150	-
- Emballage :	101	46	111	-
- Chargeur :	80	36	34	-
- Câble :	1500	11	7	-
- Unités par pallet :	1300			
- Unités par boîte :	10			
- Boîtes par pallet :	130			
- Boîtes sur la base :	13			
- Boîtes en hauteur :	10			